



*1: **SDS-M8** : $d2 \begin{smallmatrix} -0.1 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$

● 材质、表面处理



	SDS
主体	相当于SCM435 (硬度45HRC以上) 四氧化三铁保护膜 (黑)



- 螺丝前端为棒形。
- 通过将前端的棒形部分嵌入配合材料的槽或孔中, 可以用于定位和止转。

*内六角止动螺丝-棒形部顶端 与 JIS B 1177 棒形部尺寸不同。

尺寸

单位: mm

型号	M (粗牙)		L ₁	d ₂	B	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距				
SDS-M3	M3	0.5	2.5	2.5	1.5	0.4 - 0.7
SDS-M4	M4	0.7	3	3	2	0.8 - 2
SDS-M5	M5	0.8	4	4	2.5	1.3 - 3.3
SDS-M6	M6	1	5	4	3	1.5 - 6.2
SDS-M8	M8	1.25	6.5	6	4	3.3 - 12.5

型号	L (mm)								
	10	12	16	20	25	30	35	40	45
SDS-M3	●	●	●	●					
SDS-M4		●	●	●	●	●			
SDS-M5		●	●	●	●	●			
SDS-M6		●	●	●	●	●	●	●	
SDS-M8			●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

SDS-M4-20

1

2

2 螺纹长度 L 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

不可对应

螺纹组合 → P. xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切削 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

可对应, 费用另计