



● 螺纹前端的球面形垫通过点接触牢牢地固定工件。

● 材质、表面处理



SGP-R	
螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
垫	S45C(硬度50HRC以上)

## 尺寸

单位 : mm

型号	M(粗牙)		D <sub>1</sub>	t	R	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距					
SGP-M5-R	M5	0.8	3	1	2.5	2.5	1 - 2
SGP-M6-R	M6	1	4	1.8	3	3	2 - 4
SGP-M8-R	M8	1.25	6	2.5	5	4	4 - 9
SGP-M10-R	M10	1.5	8	3.5	6	5	7 - 18

型号	L(mm) ②						
	8	12	16	20	25	32	40
SGP-M5-R	●	●	●	●			
SGP-M6-R		●	●	●	●		
SGP-M8-R		●	●	●	●	●	
SGP-M10-R			●	●	●	●	●

● 型号指定

SGP - M6 - 20 - R

① 产品符号 ② 球形垫

无尘洗净 • 无尘包装 ➔ P.xxxx  
不可对应

螺纹组合 ➔ P.xxxx  
可对应, 费用另计

螺纹切割 ➔ P.xxxx  
不可对应

防松动 ➔ P.xxxx  
可对应, 费用另计