



- 螺纹前端的锥头垫能牢牢地固定工件。
- 材质、表面处理

RoHS

	SGP-T
螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
垫	S45C(硬度50HRC以上)

尺寸

单位：mm

型号	M(粗牙)		D1	t	t1	B	质量(g)
	螺纹公称直径 1	螺距					
SGP-M5-T	M5	0.8	3	1	0.5	2.5	1 - 2
SGP-M6-T	M6	1	4	1.8	0.8	3	2 - 4
SGP-M8-T	M8	1.25	6	2.5	1	4	4 - 9
SGP-M10-T	M10	1.5	8	3.5	1.5	5	7 - 18

型号	L(mm) 2						
	8	12	16	20	25	32	40
SGP-M5-T	●	●	●	●			
SGP-M6-T		●	●	●	●		
SGP-M8-T		●	●	●	●	●	
SGP-M10-T			●	●	●	●	●

- 型号指定

SGP-M6-20-T

产品 1 2 锥头垫
符号

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 不可对应	螺纹组合 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切削 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计
----------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------