



## ● 材质、表面处理

SGT-STP-K		RoHS
无头螺丝	相当于S45C、顶端部淬火 四氧化三铁保护膜(黑)	
止推垫	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	
塑料盖	聚缩醛(白)	



- 带止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约12°。工件相对于无头螺丝倾斜的情况下使用非常有效。
- 聚缩醛制塑料盖适用于需要止推垫表面摩擦小、在工件表面上滑动使用的情况。
- 出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。

## ⚠ 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

## 尺寸

型号 ①	M(粗牙)		D1	H1	e	B	s	质量(g)	单位 : mm												
	螺纹公称直径	螺距																			
SGT-M6-STP12-K	M6	1	12	6	1.5	3	1.5	9 - 13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M8-STP16-K	M8	1.25	16	8	2.3	4	1.5	23 - 34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M10-STP20-K	M10	1.5	20	10	2.6	5	1.5	44 - 61		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M10-STP25-K	M10	1.5	25	11	2.9	5	1.5	59 - 76		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M12-STP20-K	M12	1.75	20	10	2.6	6	1.5	54 - 90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M12-STP25-K	M12	1.75	25	11	2.9	6	1.5	69 - 105		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M16-STP32-K	M16	2	32	14	4.5	8	1.5	150 - 228			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGT-M20-STP40-K	M20	2.5	40	16	4.5	10	1.5	279 - 422				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

型号	L(mm) ②														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGT-M6-STP12-K	●	●	●	●	●										
SGT-M8-STP16-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
SGT-M10-STP20-K			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGT-M10-STP25-K			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGT-M12-STP20-K			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGT-M12-STP25-K			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGT-M16-STP32-K					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGT-M20-STP40-K						●	●	●	●	●	●	●	●	●	

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.4555  
螺纹组合 ➔ P.4555  
螺纹切割 ➔ P.4555  
防松动 ➔ P.4555  
不可对应 可对应, 费用另计 不可对应 可对应, 费用另计

## ● 相关产品

也可单独订购无头螺丝与止推垫。

➔ P.4555

➔ P.4555



## ● 型号指定

SGT-M8-50-STP16-K

① ② ③

出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。  
② 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。