



## ● 材质、表面处理



SGTS-STPS-K	
无头螺丝	相当于SUS304
止推垫	相当于SUS304
塑料盖	聚缩醛(白)



- 耐腐蚀性优良的带不锈钢制止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 止推垫相对于无头螺丝, 最大可倾斜约 12°。工件相对于无头螺丝倾斜的情况下使用非常有效。
- 聚缩醛制塑料盖适用于需要止推垫表面摩擦小、在工件表面上滑动使用的情况。
- 出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。

 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

## 尺寸

型号 ①	M(粗牙)		D1	H1	e	B	s	质量(g)	单位 : mm												
	螺纹公称直径	螺距																			
SGTS-M6-STPS12-K	M6	1	12	6	1.5	3	1.5	9 - 13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M8-STPS16-K	M8	1.25	16	8	2.3	4	1.5	23 - 34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M10-STPS20-K	M10	1.5	20	10	2.6	5	1.5	44 - 61	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M10-STPS25-K	M10	1.5	25	11	2.9	5	1.5	59 - 76	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M12-STPS20-K	M12	1.75	20	10	2.6	6	1.5	54 - 90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M12-STPS25-K	M12	1.75	25	11	2.9	6	1.5	69 - 105	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M16-STPS32-K	M16	2	32	14	4.5	8	1.5	150 - 228	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M20-STPS40-K	M20	2.5	40	16	4.5	10	1.5	279 - 422	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

型号	L(mm) ②														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGTS-M6-STPS12-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M8-STPS16-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M10-STPS20-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M10-STPS25-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M12-STPS20-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M12-STPS25-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M16-STPS32-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M20-STPS40-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹组合 ➔ P.xxxx	螺纹切割 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计

## ● 相关产品

也可单独订购无头螺丝与止推垫。

➔ P.xxxx

➔ P.xxxx



## ● 型号指定

SGTS-M8-50-STPS16-K

① ② ①

出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。

② 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。