



● 材质、表面处理



SGTS-STPS-P

无头螺丝

相当于SUS304

止推垫

相当于SUS304



- 耐腐蚀性优良的带不锈钢制止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 止推垫底面的承槽牢靠固定轴、管等圆柱状工件。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约12°。
- 出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。

⚠ 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

尺寸

型号 ①	M(粗牙)		D1	d	H1	e	B	X		质量(g)	单位: mm
	螺纹公称直径	螺距						min.	max.		
SGTS-M6-STPS12-P	M6	1	12	8	9	4.5	3	7.5	16	10 - 14	
SGTS-M8-STPS16-P	M8	1.25	16	10	11	5.3	4	7.5	20	22 - 33	
SGTS-M10-STPS20-P	M10	1.5	20	12	13	5.6	5	7.5	24	43 - 60	
SGTS-M10-STPS25-P	M10	1.5	25	16	15	6.9	5	7.5	32	61 - 78	
SGTS-M12-STPS20-P	M12	1.75	20	12	13	5.6	6	7.5	24	53 - 89	
SGTS-M12-STPS25-P	M12	1.75	25	16	15	6.9	6	7.5	32	71 - 107	
SGTS-M16-STPS32-P	M16	2	32	22	19	9.5	8	7.5	44	153 - 231	
SGTS-M20-STPS40-P	M20	2.5	40	25	22	10.5	10	7.5	50	304 - 447	

型号	L(mm) ②														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGTS-M6-STPS12-P	●	●	●	●	●										
SGTS-M8-STPS16-P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
SGTS-M10-STPS20-P			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGTS-M10-STPS25-P			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGTS-M12-STPS20-P				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGTS-M12-STPS25-P				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGTS-M16-STPS32-P					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGTS-M20-STPS40-P						●	●	●	●	●	●	●	●	●	

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

螺纹组合 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计

● 相关产品

也可单独订购无头螺丝与止推垫。

➔ P.xxxx

➔ P.xxxx



● 型号指定

SGTS-M8-50-STPS16-P

①

②

①

出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。

② 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。