



**SCBN**

螺栓、六角螺母用盖帽



● 材质、表面处理

	SCBN	RoHS
主体	PVC(聚氯乙烯)(灰色)	



⚠ 使用注意事项

确保螺栓前端部的尺寸不超过h2。

- 覆盖螺栓前端部及六角螺母，提高设备、装置的安全性。
- 也适合作为螺栓及六角螺母连接部的防尘对策。

● 用途

螺栓前端部及六角螺母的保护/防尘对策


单位 : mm

型号 ①	适用的六角螺栓・六角螺母公称 ^{*1}		B ^{*1}	h1	h2	质量(g)	每包数量
	公称直径	适用对边宽度					
SCBN-6	M6	10	9.5	5.5	9.5	1	10
SCBN-8	M8	13	12	6.4	10.4	1.4	10
SCBN-10	M10	17	16	8.7	19.2	3.1	10
SCBN-12	M12	19	18	10.3	20.7	4.1	10
SCBN-16	M16	24	24	16	21	6.7	10
SCBN-20	M20	30	30	18	25	9.1	10

* 1 : 请务必确认使用的六角螺母的对边宽度尺寸。本产品以JIS标准的普通型系列 (JIS B 1002 附表2) 为基准。

- 因为是成型品，所以尺寸可能会出现偏差。
- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例



● 型号指定

SCBN-10

①

1 散装零售 → P. xxxx
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx
不可对应

螺纹切割 → P. xxxx
不可对应

防松动 → P. xxxx
不可对应

防脱落加工 → P. xxxx
不可对应