



- 耐腐蚀性优良的不锈钢制止推垫。
- 请另行购买无头螺丝 **SGTS** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约12°。
- 使用大直径止推垫降低表面压力。
- 带防滑效果优异的TPE盖。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGTS-SCPS-KR**。
→ P.xxxx

● 材质、表面处理



	SCPS-KR
止推垫	相当于SUS304
塑料盖	TPE (黑) 肖氏硬度A75



使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位: mm

型号	D1	r	H1	s	适用的无头螺丝	质量 (g)
SCPS-50-M12-KR	50	9.2	11.5	1.7	SGTS-M12	118
SCPS-50-M16-KR	50	12.5	13.5	1.7	SGTS-M16	122
SCPS-60-M16-KR	60	12.5	13.5	1.7	SGTS-M16	200
SCPS-60-M20-KR	60	16.5	15.5	1.7	SGTS-M20	206

● 型号指定

SCPS-50-M16-KR



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	螺纹组合 → P.xxxx 不可对应	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------