



● 材质、表面处理



STP-A

止推垫

SUM22L
四氧化三铁保护膜(黑)

STP-A

- 请另行购买无头螺丝 [SGT] 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 止推垫相对于无头螺丝, 最大可倾斜约 12°。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 [SGT-STP-A]。→ P.xxxx

 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位 : mm

型号  1	D1	r	H1	适用的无头螺丝	质量(g)
STP-12-A	12	5.2	6	SGT-M6	5
STP-16-A	16	6.3	8	SGT-M8	13
STP-20-A	20	8.4	10	SGT-M10 · SGT-M12	23
STP-25-A	25	9.2	11	SGT-M10 · SGT-M12	37
STP-32-A	32	12.5	14	SGT-M16	75
STP-40-A	40	16.5	16	SGT-M20	124

● 型号指定

STP-16-A

 1
 无尘洗净 · 无尘包装 → P.xxxx
不可对应

 螺纹组合 → P.xxxx
不可对应

 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

 防松动 → P.xxxx
不可对应