



**STPS-A** 止推垫

SUS 不锈钢



## ● 材质、表面处理

 RoHS

止推垫

STPS-A

相当于SUS304



- 耐腐蚀性优良的不锈钢制止推垫。
- 请另行购买无头螺丝 [SGTS] 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 止推垫相对于无头螺丝, 最大可倾斜约12°。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 [SGTS-STPS-A]。→ P. xxxx

 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位 : mm

型号  1	D <sub>1</sub>	r	H <sub>1</sub>	适用的无头螺丝	质量(g)
<b>STPS-12-A</b>	12	5.2	6	SGTS-M6	5
<b>STPS-16-A</b>	16	6.3	8	SGTS-M8	13
<b>STPS-20-A</b>	20	8.4	10	SGTS-M10 · SGTS-M12	23
<b>STPS-25-A</b>	25	9.2	11	SGTS-M10 · SGTS-M12	37
<b>STPS-32-A</b>	32	12.5	14	SGTS-M16	75
<b>STPS-40-A</b>	40	16.5	16	SGTS-M20	124

## ● 型号指定

**STPS-16-A** 1
 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx  
不可对应

 螺纹组合 → P.xxxx  
不可对应

 螺纹切割 → P.xxxx  
不可对应

 防松动 → P.xxxx  
不可对应