



● 材质、表面处理



	STPS-K
止推垫	相当于 SUS304
塑料盖	聚缩醛 (白)



- 耐腐蚀性优良的不锈钢制止推垫。
- 请另行购买无头螺丝 **SGTS** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约 12°。
- 聚缩醛制塑料盖适用于需要止推垫表面摩擦小、在工件表面上滑动使用的情况。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGTS-STPS-K**。→ P.xxxx



使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位：mm

型号	D1	r	H1	s	适用的无头螺丝	质量 (g)
STPS-12-K	12	5.2	6	1.5	SGTS-M6	5
STPS-16-K	16	6.3	8	1.5	SGTS-M8	14
STPS-20-K	20	8.4	10	1.5	SGTS-M10 · SGTS-M12	25
STPS-25-K	25	9.2	11	1.5	SGTS-M10 · SGTS-M12	40
STPS-32-K	32	12.5	14	1.5	SGTS-M16	77
STPS-40-K	40	16.5	16	1.5	SGTS-M20	130

● 型号指定

STPS-16-K



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应