


- 凹零件和凸零件一体化的球面垫圈。
拆卸后也不分离, 可有效预防零件丢失。
- 吸收最大4° 的螺栓与底座面的倾斜。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 与调平组件组合使用, 可轻松地对设备、装置等的平台进行水平调整。



● 材质、表面处理

RoHS

	FLSDS
主体	SUS303

单位: mm

型号	D	d	d1	H	安装螺丝的最大公称直径*1	静态容许载荷(N)*2	质量(g)
FLSDS-25	25±0.2	8.5	15±0.2	8	M8	27100	23
FLSDS-32	32±0.3	13	20±0.2	10	M10	43400	45
FLSDS-45	45 ^{+0.3} _{-0.5}	20	30±0.2	12.5	M16	84000	105
FLSDS-58	58 ^{+0.3} ₋₁	29	38±0.3	16	M24	148000	217
FLSDS-70	70 ^{+0.3} ₋₁	36	48±0.3	20	M30	225000	372
FLSDS-80	80 ^{+0.3} _{-1.2}	44	61±0.3	20	M36	323000	427
FLSDS-105	105 ^{+0.3} _{-1.6}	58	78±0.3	25	M48	546000	940

*1: 不附带安装螺丝。

*2: 表中静态容许载荷仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

FLSDS-32



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计