

- 保护内六角圆柱头螺栓的内六角不被灰尘堵塞等。

- 用途

保护螺丝头部/防尘

- 材质、表面处理



SCC	
主体	聚乙烯(灰)


单位: mm

型号	适用内六角圆柱头螺栓*1 公称	d ₁	D ₁	h	h ₁	质量(g)	每包 数量
SCC-4	M5	4.2	9	1.3	2.5	0.1	20
SCC-5	M6	5.2	10	1.4	3.1	0.1	20
SCC-6	M8	6.2	13	1.5	4	0.3	20
SCC-8	M10	8.2	16	1.6	5	0.4	20
SCC-10	M12	10.3	18	1.8	6.4	0.6	10
SCC-14	M16	14.4	24	2.2	7	0.9	10
SCC-17	M20	17.4	30	2.5	9	1.2	10

*1: 适用内六角圆柱头螺栓指JIS B 1176:2006(ISO 4762:1997)中的“内六角圆柱头螺栓”。

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

- 使用例



- 型号指定

SCC-10



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应