





SQW/SQWS 球面垫圈



SUS 不锈钢



● 使用例



- 请以凹凸组件的方式使用。
- 吸收最大2° 或3° 的螺栓与底座面的倾斜。

● 用途

吸收螺栓与底座面的角度偏差

● 材质、表面处理



| | SQW | SQWS |
|----|--------------------------------------|--------|
| 主体 | S45C (硬度 25 - 30HRC) 四氧化三铁保护膜 (黑) | SUS304 |

● 型号指定

SQWS-10



SQW 钢制·四氧化三铁保护膜

单位: mm

| 型号 | 公称 | D | d1 | d2 | t1 | t2 | t | R | θ (°) | 质量 (g) |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------|
| SQW-3 | 3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 8 | 2 | 0.7 |
| SQW-4 | 4 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 2 | 3 | 10.2 | 2 | 1.2 |
| SQW-5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 12.5 | 2 | 2.2 |
| SQW-6 | 6 | 13 | 6.6 | 7.2 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 15 | 2 | 3.3 |
| SQW-8 | 8 | 17 | 9 | 9.6 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 20 | 2 | 7.1 |
| SQW-10 | 10 | 22 | 10.5 | 12 | 4 | 3.5 | 6 | 25 | 2 | 13 |
| SQW-12 | 12 | 26 | 13.5 | 15 | 5 | 4 | 7.5 | 30 | 2 | 22 |

SQWS 不锈钢制

单位: mm

| 型号 | 公称 | D | d1 | d2 | t1 | t2 | t | R | θ (°) | 质量 (g) |
|---------|----|------|-----|------|-----|-----|------|------|-------|--------|
| SQWS-3 | 3 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 8 | 2 | 0.7 |
| SQWS-4 | 4 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 2 | 3 | 10.2 | 2 | 1.2 |
| SQWS-5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 12.5 | 2 | 2.3 |
| SQWS-6 | 6 | 13 | 6.6 | 7.2 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 15 | 2 | 3.2 |
| SQWS-8 | 8 | 17 | 9 | 9.6 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 20 | 2 | 7 |
| SQWS-10 | 10 | 23 | 11 | 12 | 4.1 | 4.9 | 7 | 25 | 2 | 18 |
| SQWS-12 | 12 | 25 | 14 | 15 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 30 | 2 | 22 |
| SQWS-16 | 16 | 32 | 17 | 19.9 | 6 | 5 | 8.8 | 35 | 3 | 38 |
| SQWS-20 | 20 | 40 | 21 | 25 | 7.5 | 7 | 11.4 | 40 | 3 | 76 |
| SQWS-24 | 24 | 48 | 25 | 30 | 9 | 8 | 13.4 | 50 | 3 | 130 |

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包 1 个

仅可对应不锈钢制品, 费用另计

不可对应

不可对应

不可对应