

- 在不锈钢垫圈中装入了橡胶密封圈的密封垫圈。
- 防止气体、液体从螺丝头部的座面泄漏。
- JIS C 0920保护等级IPX7的试验结果公开在NBK网页上。
- 即使紧固螺丝橡胶也不会移位，橡胶紧贴螺牙部进行密封。
- 橡胶密封圈的材质有4种。可通过型号的末尾符号进行选择。

型号	橡胶密封圈的材质	特点	耐热温度
SWS	NBR	标准	80°C
SWS-F	氟橡胶	耐药品性、耐热性、耐臭氧性	200°C
SWS-E	EPDM	耐候性、耐水性、耐臭氧性	120°C
SWS-S	硅橡胶	耐热性、耐寒性、电绝缘性	180°C

- 表中数值非保证值，仅供参考。

● 用途

密封环液压设备/气压设备

● 材质、表面处理



	SWS	SWS-F	SWS-E	SWS-S
主体	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
橡胶密封圈	NBR	氟橡胶	EPDM	硅橡胶


SWS 橡胶密封圈：NBR SWS-F 橡胶密封圈：氟橡胶 SWS-E 橡胶密封圈：EPDM SWS-S 橡胶密封圈：硅橡胶

单位：mm

型号 NBR	型号 氟橡胶	型号 EPDM	型号 硅橡胶	公称直径	d	D	h	t	t ₁	C	质量(g)	每包数量
SWS-3	SWS-3-F	SWS-3-E	SWS-3-S	3	3.2	7	0.5	2.2	2.2	6.3	0.2	10
SWS-4	SWS-4-F	SWS-4-E	SWS-4-S	4	4.2	8	0.5	2.1	2	7.2	0.2	10
SWS-5	SWS-5-F	SWS-5-E	SWS-5-S	5	5.2	9.6	0.8	2.7	2.5	8.2	0.6	10
SWS-6	SWS-6-F	SWS-6-E	SWS-6-S	6	6.2	11.5	1	2.9	2.5	9.6	1	10
SWS-8	SWS-8-F	SWS-8-E	SWS-8-S	8	8.2	15.3	1	3.1	3	13.5	1.8	5
SWS-10	SWS-10-F	SWS-10-E	SWS-10-S	10	10.4	18	1.5	4	3.8	15.1	3.2	5
SWS-12	SWS-12-F	SWS-12-E	SWS-12-S	12	14	24	1.5	5	5	21.3	6.6	5
SWS-16	SWS-16-F	SWS-16-E	SWS-16-S	16	18.8	30	2	5.3	4.8	26.4	11	5

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例



● 型号指定

SWS-10-F



1 散装零售 → P. xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

不可对应

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应