



服务内容

- 在螺丝上进行退刀槽加工，使其具有防脱落功能。

标准品



防脱落加工服务



对象产品

- 对象为e-nedzi.com产品。
- 对象产品在各产品页的最后标有 可对应·费用另算。



费用、交货期

- 欢迎洽询。

型号指定

SLHS-M8-40-DB

产品型号 加工符号

请在产品型号末尾添加 **-DB**。

- 进行了防脱落加工的螺丝已实现标准化。
- 无尘洗净、无尘包装后的产品若使用防脱落加工服务，加工后将不进行无尘洗净和无尘包装。
- 如果希望在防脱落加工后进行无尘洗净、无尘包装，请另外使用无尘洗净、无尘包装服务。

服务可对应的L尺寸和精加工尺寸

● 公制螺丝

单位：mm

螺纹公称直径 (M)	服务可对应的L尺寸		d	Lm
	min.	max.		
M3	8	16	2.2	4
M4	10	20	3	5
M5	12	25	3.9	6
M6	12	30	4.5	8
M8	16	40	6.3	10
M10	20	50	8	12
M12	20	50	9.7	14

● 英制螺纹

单位：mm

螺纹公称直径 (#)	服务可对应的L尺寸 (inch)		d	Lm
	min.	max.		
#4 - 40	5/16	5/8	1.9	4
#5 - 40	5/16	5/8	2.2	4
#6 - 32	3/8	3/4	2.4	5
#8 - 32	3/8	3/4	3	5
#10 - 24	3/8	1	3.4	6
#10 - 32	3/8	1	3.7	6
1/4 - 20	5/8	1 - 1/4	4.6	9
1/4 - 28	5/8	1 - 1/4	5	9
5/16 - 18	5/8	1 - 1/2	6	10
3/8 - 16	3/4	2	7.4	12