

服务内容

- 将附带于定位螺丝固定型联轴器的内六角止动螺丝或附属于夹紧型联轴器的内六角螺栓变更为不锈钢制。



螺丝：SCM435、四氧化三铁保护膜（黑）

螺丝：SUSXM7

费用、交货期

- 请垂询客户中心。

对象产品

- 联轴器分类的产品为对象产品。
- 对象产品系列一览

类型	产品符号										
高减振能力橡胶	XGT2	XGL2	XGS2	XGT	XGL	XGS					
膜片	XHW-C*1	XHW-C-L	XHW-AC	XHS-C	XBW-C	XBS-C	MDW-C	MDS-C	MHW-C	MHS-C	
开槽	MSX	MSX-C	MST	MST-C	MST-K	MWS	MWS-C	MSH			
梅花	MJT										
十字接头	XUT										
十字滑块	MOC	MOR	MOM	MOL	MOS						
波纹管	MFB	MKM									
刚性	XRP	MRG	MLR								
锯齿	MSF										

* 1：XHW-10 非对象产品。

! 将膜片型的螺丝变更为不锈钢螺丝时请注意。

将膜片型 XHW XHW-L XHS XBW XBS 的螺丝变更为不锈钢螺丝后，额定扭矩会下降为下表的数值。

单位：N·m

型号	型号		额定扭矩
XHW-15C		XHS-15C	0.42
XHW-19C	XHW-19C-L	XHS-19C	0.85
XHW-25C	XHW-25C-L	XHS-25C	1.8
XHW-27C	XHW-27C-L	XHS-27C	2.0
XHW-34C	XHW-34C-L	XHS-34C	3.6
XHW-39C	XHW-39C-L	XHS-39C	7.2
XHW-44C		XHS-44C	8.4
XHW-56C		XHS-56C	24
XHW-64C		XHS-64C	28
XHW-79C		XHS-79C	60
XHW-98C		XHS-98C	120

单位：N·m

型号	型号	额定扭矩
XBW-15C2	XBS-15C2	0.42
XBW-19C2	XBS-19C2	0.6
XBW-25C2	XBS-25C2	1.1
XBW-27C2	XBS-27C2	1.3
XBW-34C3	XBS-34C3	2.5
XBW-39C2	XBS-39C2	4.8
XBW-44C2	XBS-44C2	5.6
XBW-56C3	XBS-56C3	14
XBW-68C5	XBS-68C5	32
XBW-82C5	XBS-82C5	62
XBW-94C7	XBS-94C7	72
XBW-104C8	XBS-104C8	85

型号指定

! 请注意。

膜片型 XHW XHW-L XHS XBW XBS 与这些以外的系列服务型号不同。

- 膜片型 XHW XHW-L XHS XBW XHS 时请在联轴器型号的末尾添加 **-SS** 号。并在轴孔径的前面添加 **A** 号。

XHW-25C A-8-10-SS

联轴器型号	尺寸	联轴器轴孔型号	服务型号
-------	----	---------	------

XBW-34C3 A-6-12-SS

联轴器型号	尺寸	联轴器轴孔型号	服务型号
-------	----	---------	------

- 上述系列以外时请在联轴器型号的末尾添加 **-SS** 号。

MSX-19C-5-7-SS

联轴器型号	服务型号
-------	------