



## ● 材质、表面处理



|          | NSCSS-CN2             |
|----------|-----------------------|
| 主体       | S45C<br>四氧化三铁保护膜(黑)   |
| 内六角圆柱头螺栓 | SCM435<br>四氧化三铁保护膜(黑) |

- 带固定孔(内螺纹)的固定轴环。可使用固定孔(内螺纹), 安装至轮、法兰、板等所有机械和装置上。
- 分离型。可完全分离轴孔部, 因此便于安装和拆卸, 不会损伤轴。
- 最适用于拆卸困难的机械和装置。

单位: mm

| 型号  | d  | B  | D  | F   | P  | M(粗牙)*1 | M1(粗牙)*2 |      | 质量(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|---------|----------|------|-------|
|                                                                                      |    |    |    |     |    |         | 螺纹公称直径   | 螺距   |       |
| NSCSS-8-8-CN2                                                                        | 8  | 8  | 25 | 8   | 14 | M3      | M3       | 0.5  | 24    |
| NSCSS-8-10-CN2                                                                       | 8  | 10 | 25 | 8   | 18 | M4      | M4       | 0.7  | 29    |
| NSCSS-8-12-CN2                                                                       | 8  | 12 | 28 | 8.5 | 18 | M5      | M4       | 0.7  | 45    |
| NSCSS-8-15-CN2                                                                       | 8  | 15 | 30 | 9   | 18 | M6      | M4       | 0.7  | 63    |
| NSCSS-10-10-CN2                                                                      | 10 | 10 | 30 | 9   | 20 | M4      | M4       | 0.7  | 40    |
| NSCSS-10-12-CN2                                                                      | 10 | 12 | 30 | 9   | 20 | M5      | M4       | 0.7  | 49    |
| NSCSS-10-15-CN2                                                                      | 10 | 15 | 35 | 10  | 20 | M6      | M4       | 0.7  | 85    |
| NSCSS-12-10-CN2                                                                      | 12 | 10 | 30 | 10  | 22 | M4      | M4       | 0.7  | 39    |
| NSCSS-12-12-CN2                                                                      | 12 | 12 | 30 | 10  | 22 | M5      | M4       | 0.7  | 48    |
| NSCSS-12-15-CN2                                                                      | 12 | 15 | 35 | 11  | 22 | M6      | M4       | 0.7  | 84    |
| NSCSS-15-10-CN2                                                                      | 15 | 10 | 32 | 11  | 25 | M4      | M4       | 0.7  | 42    |
| NSCSS-15-12-CN2                                                                      | 15 | 12 | 35 | 12  | 25 | M5      | M4       | 0.7  | 64    |
| NSCSS-15-15-CN2                                                                      | 15 | 15 | 40 | 13  | 25 | M6      | M4       | 0.7  | 109   |
| NSCSS-16-10-CN2                                                                      | 16 | 10 | 35 | 12  | 28 | M4      | M4       | 0.7  | 51    |
| NSCSS-16-12-CN2                                                                      | 16 | 12 | 35 | 12  | 28 | M5      | M4       | 0.7  | 62    |
| NSCSS-16-15-CN2                                                                      | 16 | 15 | 40 | 13  | 28 | M6      | M4       | 0.7  | 107   |
| NSCSS-20-10-CN2                                                                      | 20 | 10 | 40 | 14  | 30 | M4      | M5       | 0.8  | 63    |
| NSCSS-20-12-CN2                                                                      | 20 | 12 | 40 | 14  | 30 | M5      | M5       | 0.8  | 75    |
| NSCSS-20-15-CN2                                                                      | 20 | 15 | 45 | 15  | 30 | M6      | M5       | 0.8  | 128   |
| NSCSS-25-12-CN2                                                                      | 25 | 12 | 45 | 17  | 35 | M5      | M5       | 0.8  | 90    |
| NSCSS-25-15-CN2                                                                      | 25 | 15 | 50 | 18  | 35 | M6      | M5       | 0.8  | 154   |
| NSCSS-30-15-CN2                                                                      | 30 | 15 | 55 | 20  | 42 | M6      | M6       | 1.0  | 170   |
| NSCSS-35-15-CN2                                                                      | 35 | 15 | 60 | 23  | 47 | M6      | M6       | 1.0  | 193   |
| NSCSS-40-18-CN2                                                                      | 40 | 18 | 70 | 26  | 56 | M8      | M8       | 1.25 | 321   |
| NSCSS-50-22-CN2                                                                      | 50 | 22 | 85 | 32  | 66 | M10     | M8       | 1.25 | 566   |

\*1: 附带紧固用内六角圆柱头螺栓。

\*2: 不附带固定螺丝。请另行准备。

## ● 型号指定

NSCSS-8-8-CN2


 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

 螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

 防松动 → P.xxxx

不可对应

 激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计