



● 材质、表面处理



	NSCSS-CP2
主体	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)



- 带固定孔的固定环。可使用固定孔，安装至轮、法兰、板等所有机械和装置上。
- 分离型。可完全分离轴孔部，因此便于安装和拆卸，不会损伤轴。
- 最适用于拆卸困难的机械和装置。

单位：mm

型号	d	B	D	F	S*1	P	M(粗牙)*2	质量(g)
NSCSS-8-8-CP2	8	8	25	8	4.5	16.5	M3	22
NSCSS-8-10-CP2	8	10	25	8	4.5	18	M4	28
NSCSS-8-12-CP2	8	12	28	8.5	5.5	18	M5	43
NSCSS-8-15-CP2	8	15	30	9	4.5	19	M6	61
NSCSS-10-10-CP2	10	10	30	9	5.5	20	M4	38
NSCSS-10-12-CP2	10	12	30	9	5.5	20	M5	47
NSCSS-10-15-CP2	10	15	35	10	5.5	22.5	M6	82
NSCSS-12-10-CP2	12	10	30	10	5.5	21	M4	37
NSCSS-12-12-CP2	12	12	30	10	5.5	21	M5	45
NSCSS-12-15-CP2	12	15	35	11	5.5	23.5	M6	80
NSCSS-15-10-CP2	15	10	32	11	5.5	24.5	M4	40
NSCSS-15-12-CP2	15	12	35	12	5.5	25	M5	61
NSCSS-15-15-CP2	15	15	40	13	5.5	27.5	M6	106
NSCSS-16-10-CP2	16	10	35	12	5.5	25.5	M4	48
NSCSS-16-12-CP2	16	12	35	12	5.5	25.5	M5	59
NSCSS-16-15-CP2	16	15	40	13	5.5	28	M6	104
NSCSS-20-10-CP2	20	10	40	14	5.5	30	M4	62
NSCSS-20-12-CP2	20	12	40	14	5.5	30	M5	75
NSCSS-20-15-CP2	20	15	45	15	5.5	32.5	M6	125
NSCSS-25-12-CP2	25	12	45	17	6.6	35	M5	87
NSCSS-25-15-CP2	25	15	50	18	6.6	37.5	M6	150
NSCSS-30-15-CP2	30	15	55	20	6.6	42.5	M6	167
NSCSS-35-15-CP2	35	15	60	23	6.6	47.5	M6	192
NSCSS-40-18-CP2	40	18	70	26	9	55	M8	316
NSCSS-50-22-CP2	50	22	85	32	11	67.5	M10	547

*1：不附带固定螺丝。请另行准备。

*2：附带紧固用内六角圆柱头螺栓。

● 型号指定

NSCSS-8-8-CP2

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

不可对应

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

不可对应

激光刻印 → P. xxxx

可对应, 费用另计