


## SCX-N 陶瓷六角螺母



耐热
 耐药品
 电绝缘性



- 由采用99.5%高纯度氧化铝的陶瓷制成。
- 可在1500°C条件下连续使用。
- 耐热性、耐药品性、电绝缘性优良。
- 关于陶瓷螺丝的特性 → P.xxxx

## ● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/  
金属表面处理设备/化学成套设备

## ● 材质、表面处理



	SCX-N
主体	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (氧化铝99.5%)

## SCX-N 六角螺母

单位: mm

型号	M (粗牙)		B	T	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距			
SCX-M3-N	M3	0.5	5.5	2.3	0.16
SCX-M4-N	M4	0.7	7	3.1	0.38
SCX-M5-N	M5	0.8	8	4.6	0.68
SCX-M6-N	M6	1	10	5	1.2
SCX-M8-N	M8	1.25	13	6.7	2.8
SCX-M10-N	M10	1.5	16	8.2	5.1

## ● 型号指定

## SCX-M5-N



散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包1个	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应