


SICX-SX 切口圆柱头小螺钉(碳化硅)

耐热 耐药品



使用注意事项

- 紧固螺丝时请使用扭矩起子或扭矩扳手，不要超出下表的扭转断裂扭矩。建议扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

M	扭转断裂扭矩 (N·m)
M3	0.1
M4	0.2
M5	0.25

- 表中数值非保证值，仅供参考。
- 受到冲击可能会破损。操作时请注意。



- 碳化硅制带切口圆柱头小螺钉。
- 耐热性、耐药品性优良。

用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

材质、表面处理

RoHS

	SICX-SX
主体	碳化硅 (SiC)

单位：mm

型号	M (粗牙)		L						D1	L1	a	t	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距											
SICX-M3-SX	M3	0.5	5	6	8	10			5.5	2	1	1.1	0.2 - 0.28
SICX-M4-SX	M4	0.7		6	8	10	12		7	2.6	1	1.4	0.43 - 0.62
SICX-M5-SX	M5	0.8			8	10	12	16	8.5	3	1.2	1.5	0.79 - 1.2

型号指定

SICX-M5-10-SX

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应