



SHN-GJ / SWA-F-GJ 六角螺母、平垫圈(防异种金属接触腐蚀处理)● **SHN-GJ**● **SWA-F-GJ**

● 材质、表面处理



	SHN-GJ / SWA-F-GJ
主体	钢 防异种金属接触腐蚀处理

⚠ 使用注意事项

防锈效果因使用条件而异。建议通过定期检查确认腐蚀情况并更换。



- 当螺丝与配合构件的材质不同时，防止因水滴等的附着而发生的腐蚀（异种金属接触腐蚀*1）。
 - 表面处理可降低导电性，抑制导致腐蚀的异种金属间的电池作用。
 - 防异种金属接触腐蚀的有效期约为熔融镀锌的5倍。
 - 适用于固定在室外使用的铝构件。
 - 表面处理的密着性高，螺母、垫圈自身的防锈效果也很优异。
- *1：在异种金属接触部位，因水滴等附着时的金属间电池作用而产生的腐蚀。也叫做电偶腐蚀。

● 用途

用于空调室外机的固定等室外的螺丝连接

SHN-GJ 六角螺母

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SHN-M5-GJ	M5	0.8	8	4	1.2	10
SHN-M6-GJ	M6	1	10	5	2.4	10
SHN-M8-GJ	M8	1.25	13	6.5	5.4	10
SHN-M10-GJ	M10	1.5	17	8	11	10
SHN-M12-GJ	M12	1.75	19	10	17	10
SHN-M16-GJ	M16	2	24	13	37	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SWA-F-GJ 平垫圈

单位：mm

型号 1	公称直径	D	d	t	质量(g)	每包数量
SWA-5.3-10-1-F-GJ	5	10	5.3	1	0.4	10
SWA-6.5-13-1-F-GJ	6	13	6.5	1	0.8	10
SWA-8.5-18-1.6-F-GJ	8	18	8.5	1.6	2.5	10
SWA-10.5-21-2-F-GJ	10	21	10.5	2	3.7	10
SWA-13-24-2.5-F-GJ	12	24	13	2.5	7.4	10
SWA-17-30-3-F-GJ	16	30	17	3	11	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有防异种金属接触腐蚀处理六角螺栓 **SNH-GJ**。

➔ P.xxxx



● 型号指定

SHN-M5-GJ



1 散装零售 ➔ P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

螺纹切割 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

不可对应

防脱落加工 ➔ P.xxxx

不可对应