


SVSL-PN 内六角螺栓(通孔型/表面硬化处理)



真空 无尘 防粘连·防烧结 耐热 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



	SVSL-PN
主体	SUS316L 表面硬化处理
强度等级	A4-70

⚠ 使用注意事项

耐腐蚀性可能不如一般的SUS316L。
请务必事先在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 通过硬化螺纹表面以防止螺纹磨损、烧结。
- 与电镀、涂层处理不同，由于表面无任何粘附，因此不用担心在拧紧时会因剥落而导致异物混入。
- 适用于在无法使用润滑剂的环境中防止磨损、烧结。
- 经过无尘洗净·无尘包装。➡ P.xxxx
- 用途


防粘连·防烧结
真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体生产设备/电子显微镜/食品机械

单位：mm

型号	M(粗牙)	螺纹公称直径 ①	螺距	L ②	D1	L1	B	d	质量(g)
SVSL-M3-PN	M3	0.5	6	8 10 12	5.5	3	2.5	1.2	0.64 - 0.81
SVSL-M4-PN	M4	0.7	8	10 12 16 20	7	4	3	1.5	1.5 - 2.3
SVSL-M5-PN	M5	0.8	8	10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	1.5	2.3 - 3.6
SVSL-M6-PN	M6	1	10	12 16 20 25 30 35	10	6	5	2	4.4 - 7.3
SVSL-M8-PN	M8	1.25	16	20 25 30 35	13	8	6	2	11 - 18

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSL-PN** 排出，蓄积于钻孔的气体用 **SWAS-VF** (➡ P.xxxx) 排出。



● 型号指定

SVSL-M4-12-PN

产品符号 ① ② 产品符号

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1. 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎咨询