


SHNDS 双相不锈钢六角螺母



耐药品 高强度 带磁 SUS 不锈钢



- 采用双相不锈钢制造, 同时具有奥氏体类和铁氧体类的优点。
- 与SUS316L相比, 强度更高、耐腐蚀性更优良。
- 有磁性。
- 适合在海水等有氯化物的环境中使用。

● 用途

海水淡化设备/海水抽水泵/船舶设备/食品机械/食品生产线

● 材质、表面处理



	SHNDS
主体	UNS S31803

● 机械性质

	UNS S31803	SUS316L
拉伸强度 (N/mm ²)	620 以上	480 以上
0.2% 承压力 (N/mm ²)	450 以上	175 以上
伸长率 (%)	18 以上	40 以上
硬度 (HRB)	(106 以下)	90 以下

- 表中数值非保证值, 仅供参考。

单位: mm

型号	M (粗牙)		B	T	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距			
SHNDS-M12	M12	1.75	19	10	16
SHNDS-M16	M16	2	24	13	31
SHNDS-M20	M20	2.5	30	16	61
SHNDS-M24	M24	3	36	19	102

● 型号指定

SHNDS-M20



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应