


SWALG-F 高强度不锈钢螺栓用平垫圈



耐热 耐药品 无磁 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



	SWALG-F
主体	SUS316L(硬度300~400HV)



- 高强度不锈钢螺栓用平垫圈。
- 硬度为300HV以上。硬度比一般的不锈钢制平垫圈高。
- 适用于拉伸强度为800N/mm²~1000N/mm²的不锈钢制螺栓。*1

请与高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 **SNLSG** (→ P. xxxx)、**SNSX** (→ P. xxxx) 组合使用。

- SUS316L制。耐腐蚀性优良。

*1：JIS B 1256“平垫圈”中规定了平垫圈的硬度等级和适用的连接用零件。

● 用途

FPD制造装置/半导体生产设备/设备・装置构造体/硝酸成套设备/
海洋设备/一般工业机械

单位：mm

型号	公称直径	d	D	t	质量(g)	每包数量
SWALG-3-F	3	3.2	7	0.5	0.11	10
SWALG-4-F	4	4.3	9	0.8	0.27	10
SWALG-5-F	5	5.3	10	1	0.4	10
SWALG-6-F	6	6.4	12	1.6	0.91	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SWALG-3-F



1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺紋切割 → P. xxxx	防松動 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应