


● 使用例
请在受力的相反侧使用锁定螺母。



- 六角头部为球面。
 - 表面处理有2种。耐磨损性优良。
 - SSB-B** 球面部已经过淬火处理
 - SSBS-B** 经氮化处理
 - 所有产品均附带锁定螺母。
 - 材质、表面处理
- | | SSB-B 钢制 | SSBS-B 不锈钢制 |
|------|--|---------------------------|
| 螺纹部 | 相当于S45C
球面部淬火(硬度45HRC以上)
四氧化三铁保护膜(黑) | SUS410
氮化处理(硬度40HRC以上) |
| 锁定螺母 | SS400
三价铬酸盐处理 | SUS304 |
- RoHS



尺寸

型号 钢制	型号 不锈钢制	M(粗牙)		L2	T	R	L1	B	C(约)	质量(g)
		螺纹公称直径 1	螺距							
SSB-M3-B		M3	0.5	1.5	2.4	6	2	5.5	6.4	1 - 2
SSB-M4-B		M4	0.7	2.1	3.2	8	2.8	7	8.1	2.3 - 5.2
SSB-M5-B		M5	0.8	2.4	4	8	3.5	8	9.2	3.7 - 9.7
SSB-M6-B	SSBS-M6-B	M6	1	3	5	10	4	10	11.5	7.2 - 15
SSB-M8-B	SSBS-M8-B	M8	1.25	3.7	6.5	12	5.5	13	15	15 - 40
SSB-M10-B		M10	1.5	4.5	8	16	7	17	19.6	38 - 63
SSB-M12-B		M12	1.75	5.2	10	20	8	19	21.9	54 - 99
SSB-M16-B		M16	2	6	13	25	10	24	27.7	108 - 155

SSB-B 钢制 SSBS-B 不锈钢制

型号	L (mm) 2											
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
SSB-M3-B	●	●	●	●	●							
SSB-M4-B	●	●	●	●	●	●	●					
SSB-M5-B	●	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M6-B		●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M8-B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M10-B					●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M12-B					●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M16-B								●	●	●	●	
SSBS-M6-B					●		●	●				
SSBS-M8-B					●		●	●				

- 相关产品
备有用于止动螺栓支承侧的耐磨损性优良的止动销 **SPM**。



- 型号指定

SSB-M10-30-B

产品符号 1 2 头部球面型

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	 螺纹组合 → P.xxxx	 螺纹切削 → P.xxxx	 防松动 → P.xxxx
欢迎咨询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计