



- 用于工件定位、挡块等用途。
- 垫为聚醚聚氨酯制。耐水性优良，在高湿度环境下也不易水解的材质。
- 聚氨酯可吸收冲击。
- 所有产品均附带锁定螺母。

● 材质、表面处理



	SUB
螺纹部	钢 镀镍
垫	聚醚聚氨酯(肖氏硬度A90)*1
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理

*1：聚醚聚氨酯可能因黄变而发生颜色变化，但对性能没有影响。

尺寸

单位：mm

型号	M(粗牙)		L ₂	L ₁	D ₁	t	h	B	C(约)	T	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距									
SUB-M4	M4	0.7	3	2.8	5	1.5	1.5	7	8.1	2.4	2.1 - 4.1
SUB-M5	M5	0.8	3	3.5	6	1.5	1.5	8	9.2	3.2	3.3 - 6.6
SUB-M6	M6	1	3	4	8	2	2	10	11.5	3.6	6.3 - 11.7
SUB-M8	M8	1.25	3	5.5	10	2	2	13	15	5	12.7 - 23
SUB-M10	M10	1.5	3	7	13	2	2	17	19.6	6	24 - 39

型号	L(mm)							
	15	20	25	30	35	40	45	50
SUB-M4	●	●	●	●	●	●		
SUB-M5	●	●	●	●	●	●		
SUB-M6		●	●	●	●	●	●	●
SUB-M8		●	●	●	●	●	●	●
SUB-M10		●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

SUB-M4-35

产品符号 1 2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 不可对应	螺纹组合 → P.xxxx 不可对应	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计
----------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------