

● 材质、表面处理

	FSRN-HD
主体	H-NBR (蓝) 肖氏硬度 A85±5




- 卫生型设计用密封环。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 也可适用于具有圆柱形安装面的零件，可对安装面的间隙进行密封。
- 使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 它具有优异的耐油性、耐热性和耐臭氧性。
- 可使用温度：-25℃~150℃

型号	d1	d	D	d5	t	质量 (g)
FSRN-10-6-2-HD	9.5	6.1	10.2	5.4	2	0.1
FSRN-11-7-2-HD	10.2	6.8	10.9	6.1	2	0.13
FSRN-12-8-2-HD	11.2	7.8	11.9	7.1	2	0.16
FSRN-13-9-2-HD	12.2	8.8	12.9	8.1	2	0.16
FSRN-14-10-2-HD	13.2	9.8	13.9	9.1	2	0.14
FSRN-16-12-2-HD	15.1	11.7	15.8	11	2	0.25
FSRN-18-14-2-HD	17	13.6	17.7	12.9	2	0.26
FSRN-19-15-2-HD	17.9	14.5	18.6	13.8	2	0.25
FSRN-20-16-2-HD	18.9	15.5	19.6	14.8	2	0.3
FSRN-21-17-2-HD	19.9	16.4	20.5	15.7	2	0.31
FSRN-22-18-2-HD	20.8	17.4	21.4	16.7	2	0.34
FSRN-25-21-2-HD	23.6	20.2	24.3	19.5	2	0.41
FSRN-28-24-2-HD	26.5	23.1	27.2	22.4	2	0.41
FSRN-30-26-2-HD	28.5	25.1	29.2	24.4	2	0.41
FSRN-32-28-2-HD	30.4	27	31.1	26.3	2	0.5
FSRN-34-30-2-HD	32.3	28.9	34	28.2	2	0.5
FSRN-36-32-2-HD	34.2	30.8	34.8	30.1	2	1
FSRN-40-36-2-HD	38.1	34.7	38.8	34	2	1
FSRN-42-38-2-HD	39.9	36.5	40.6	35.8	2	1

● 安装尺寸

型号	d2	d3	d4
FSRN-10-6-2-HD	10	6	10.8
FSRN-11-7-2-HD	11	7	11.8
FSRN-12-8-2-HD	12	8	12.8
FSRN-13-9-2-HD	13	9	13.8
FSRN-14-10-2-HD	14	10	14.8
FSRN-16-12-2-HD	16	12	16.8
FSRN-18-14-2-HD	18	14	18.8
FSRN-19-15-2-HD	19	15	19.8
FSRN-20-16-2-HD	20	16	20.8
FSRN-21-17-2-HD	21	17	21.8
FSRN-22-18-2-HD	22	18	22.8
FSRN-25-21-2-HD	25	21	25.8
FSRN-28-24-2-HD	28	24	28.8
FSRN-30-26-2-HD	30	26	30.8
FSRN-32-28-2-HD	32	28	32.8
FSRN-34-30-2-HD	34	30	34.8
FSRN-36-32-2-HD	36	32	36.8
FSRN-40-36-2-HD	40	36	40.8
FSRN-42-38-2-HD	42	38	42.8

● 建议安装形状



- 密封环与接触面的表面粗糙度请按小于Ra0.8μm进行加工。

● 型号指定

FSRN-12-8-2-HD

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应