



- 请在连接滚子链与机械、装置时使用。
- 连接滚子链时需使用滚子链用接头链节或偏置链节。

● 材质、表面处理



	SRF 钢制	SRFS 不锈钢制
主体	S45C(硬度35 - 45HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303

⚠ 使用注意事项

- 将滚链螺母用于垂吊装置时，请采取安全措施，以免人员进入装置下方。
- 滚链螺母为损耗件。需进行定期检查和更换。
- 尺寸表中的最大载荷为拉伸时的值。

单位：mm

型号 钢制	最大载荷 (N)	型号 不锈钢制	最大载荷 (N)	适用滚子链的公称型号	M(粗牙)		Lf	L	F	d	B1	B2	质量(g)
					螺纹公称直径	螺距							
SRF-35	1960	SRFS-35	1570	35	M6	1	10	24	4.5	3.7	7.4	10	12
SRF-40	3530	SRFS-40	2840	40	M8	1.25	14	30	6	4	11.2	13	25
SRF-50	5680	SRFS-50	4510	50	M10	1.5	15	38	7.5	5.2	13.8	17	54
SRF-60	8230	SRFS-60	6570	60	M12	1.75	18	42	9	6	17.8	19	75
SRF-80	15400	SRFS-80	12300	80	M16	2	20	52	12	8	22.6	24	148
SRF-100	23900			100	M20	2.5	25	65	15	9.6	27.5	30	292

● 型号指定

SRFS-35



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应