


**SRHSET** 内六角止动螺丝(带芯型)

防破坏



## ● 材质、表面处理

RoHS

	<b>SRHSET</b>
主体	钢 四氧化三铁保护膜(黑)

- 内六角孔中央带芯的止动螺丝。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 **[SRH]** 或专用螺丝批头 **[SRHB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 用途

设备和装置的拆分、防破坏  
室外设备的防盗  
安全防范措施  
安全措施

单位: mm

型号 <b>1</b>	M(粗牙)		L <b>2</b>				B	t min.	适用扳手	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距											
<b>SRHSET-M5</b>	M5	0.8	8	10	12		2.5	3	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	0.73 - 1.19	10
<b>SRHSET-M6</b>	M6	1	8	10	12	16	3.0	3.5	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	0.98 - 2.3	10
<b>SRHSET-M8</b>	M8	1.25		10	12	16	4.0	5	SRH-5	SRHB-5	SRD-6.35	2.24 - 4.08	10

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

备有专用扳手 **[SRH]**。→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **[SRHB]**。→ P.xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。→ P.xxxx



## ● 型号指定

**SRHSET-M5-12****1****2**

<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应