




SRS5S 系统五角螺栓

精密 防破坏 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

**SRS5S**

主体	SUSXM7
强度等级	相当于A2-50



- 头部采用有5个槽的圆形特殊形状。

- 使用包括钳子在内的普通工具无法安装或拆卸。

- 请将专用螺丝批头 **SKRS5K** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏

室外设备的防盗

安全防范措施

安全措施

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2									D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距		3	4	5	6	8	10	12	16						
SRS5S-M2	M2	0.4	3	4	5	6	8	10	12	16	20	4.5	1.45	SKRS5K-2	SRD-6.35	0.16 - 0.38	10
SRS5S-M2.5	M2.5	0.45	3	4	5	6	8	10	12	16	20	5.5	2.02	SKRS5K-3	SRD-6.35	0.29 - 0.78	10
SRS5S-M2.6	M2.6	0.45	3	4	5	6	8	10	12	16	20	5.5	2.02	SKRS5K-3	SRD-6.35	0.33 - 0.85	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **SKRS5K**。→ P.

XXXX



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P.

XXXX



● 型号指定

SRS5S-M2-1612

1 散装零售 → P.XXXX

2 无尘洗净・无尘包装 → P.XXXX

3 螺纹切割 → P.XXXX

4 防松动 → P.XXXX

5 防脱落加工 → P.XXXX

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

不可对应