


SWUT 纯钛防松动螺母

无尘 无磁 轻量 防松件



- 比重约为不锈钢的60%。
- 带有防松动结构。防止由振动导致的螺丝松动。
- 最高连续使用温度：-40~120℃
- 经过无尘洗净・无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化
FPD制造装置/半导体制造装置/电气・电子设备/防松

● 材质、表面处理

RoHS

	SWUT
主体	FRS-9901 (相当于TW340)
尼龙环	尼龙66

单位：mm

型号	M (粗牙)		B	C (约)	T	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距				
SWUT-M3	M3	0.5	5.5	6.4	4	0.27
SWUT-M4	M4	0.7	7	8.1	5	0.52
SWUT-M5	M5	0.8	8	9.2	6.5	0.77
SWUT-M6	M6	1	10	11.5	8	1.8
SWUT-M8	M8	1.25	13	15	9.8	3.5
SWUT-M10	M10	1.5	17	19.6	12	7.3

● 型号指定

SWUT-M6



如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应